

AUSCHREIBUNGSTEXTE **NICOCYL**[®]

Stand: 02/2013_A

Pos. 01.00 ASW- NICOCYL[®] Industrieboden- verklebte Verlegeart

Inhaltsverzeichnis

Pos. 01.00	Allgemeine Vorbemerkungen	2
Pos. 01.01.01	Untergrundvorbereitung	2
Pos. 01.01.02	Eventualpost.: Herstellen einer Dampfsperre.....	2
Pos. 01.02.01	ASW- NICOCYL [®] Industrieboden liefern und verlegen <u>Standard 20mm</u> , gerade Kante, 500 x 500 x 20mm.....	3
Pos. 01.03.01	ASW- NICOCYL [®] Industrieboden liefern und verlegen <u>Standard 10mm</u> , gerade Kante, 500 x 500 x 10mm.....	5
Pos. 01.04.01	ASW- NICOCYL [®] Industrieboden liefern und verlegen <u>Clip-Plus</u> , 10mm, verdecktes Clip-Plus Verbindungssystem, 480 x 480 x 10mm.....	7
Pos. 01.05.01	ASW- NICOCYL [®] Industrieboden liefern und verlegen <u>Clip-Plus 500</u> , 10mm, verdecktes Clip-Plus Verbindungssystem, 500 x 500 x 10mm.....	9
Pos. 01.06.	ASW- NICOCYL [®] Industrieboden liefern und verlegen <u>Nut & Feder</u> , 10mm, Nut- Feder Verbindungssystem 490 x 490 x 10mm.....	11
Pos. 01.07.	ASW- NICOCYL [®] Industrieboden liefern und verlegen <u>Nut & Feder 500</u> , 10mm, Nut- Feder Verbindungssystem 500 x 500 x 10mm.....	13
Pos. 01.20	Verschweissung der Plattenfugen	15
Pos. 01.21	Abdichtung der Anschlüsse	15
Pos. 01.22	Erstversiegelung.....	15

Pos. 01.00 Allgemeine Vorbemerkungen

Werkstoffbasis:	Recyclingprodukt aus Kabel-, Isolier- und Mantelstoffen	
Eigenschaften:	Verschleissgruppe: P Verwendungsbereich: Klasse 34= gewerblich sehr stark Klasse 43= industriell stark	
	Brandverhalten:	B _{fl} = schwer entflammbar
	Rauchverhalten:	s1
	Rutschhemmung:	R10 – R11 (feucht) (abhängig von der Oberflächenart)
Oberfläche:	(ma) maseriert	R11
	(ge) genarbt	R10
	(pr) produktionsbedingt	R10
	(pa) pastillenform	R10
Plattengrösse:	50 x 50cm	

Pos. 01.01.01 Untergrundvorbereitung

- Wand/ Randstreifen und Überstände aus Abdichtungs- und/ oder Dämmmaterial entfernen.
- Mechanische Reinigung der trennend wirkenden Feinschichten (Zementhaut) sowie anderer leichter Verschmutzungen durch Trockenfräsen oder Kugelstrahlen
- Ausgleich geringfügiger Unebenheiten
- Staubfreimachung (Saugen)

verrechnet je m² verlegter Fläche

Pos. 01.01.01m²

Pos. 01.01.02 Eventualpost.: Herstellen einer Dampfsperre

(z.B. Epoxidharzanstrich)
angebotenes Produkt:
verarbeitet laut Vorschrift des Lieferanten

verrechnet im tatsächlich ausgeführten Ausmass

Pos. 01.01.02m²

Pos. 01.02.01

**ASW- NICOCYL® Industrieboden liefern und verlegen
Standard 20mm, gerade Kante, 500 x 500 x 20mm**

- abladen
- zwischenlagern für mind. 3 Tage unter Verlegebedingungen (klimatisieren)
- Verlegung gemäss den „Richtlinien für die Verlegung von ASW- NICOCYL® Industriebodenbelägen“
- Klebersystem abgestimmt auf die betrieblichen Beanspruchungen und Belastungen

angebotenes Klebersystem:

- Plattenstärke: 20 mm
- Nutzgrösse: 50x50 cm
- Gewicht: 28,8 kg / m²
- Bedarf: 4 Platten / m²

- Oberfläche (pr) - produktionsbedingt

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

verrechnet nach tatsächlich verlegter Fläche, Aussparungen und Ausnehmungen unter 1 m² Grösse werden nicht abgezogen

Pos. 01.02.01m²

Pos. 01.02.02 ASW- Nicocyl® Antrittsplatten 480 x 480 x 20mm

- Oberfläche produktionsbedingt
- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.02.02m¹

Pos. 01.02.03 ASW- Nicocyl® Sockelleisten liefern und verlegen
ca. 500 x 100 x 10mm aus Plattenzuschnitten
aus Standard- Platten d=10 mm geschnitten
Abdichtung Belag- Sockel, Sockel- Wand wird separat verrechnet

- Oberfläche optional:
 - (ma) - maseriert
 - (ge) - genarbt
 - (pr) - produktionsbedingt
 - (pa) - pastillenform Oberfläche

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.02.03m¹

Pos. 01.02.04 ASW- Nicocyl® Hohlkeh- Profilleisten liefern und verlegen
incl. liefern und verlegen einer Unterlagsplatte, b= ca. 100 mm,
aus Standard- Platten d=10 mm geschnitten

- Oberfläche glatt

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.02.04m¹

Pos. 01.02.05 Anarbeiten des Plattenbelags
an Wände, Fundamente, Säulen, aufsteigende Bauteile sowie an
Gebäudetrennfugen durch massgerechtes Zuschneiden der
Platten

Pos. 01.02.05m¹

Pos. 01.03.01

ASW- NICOCYL® Industrieboden liefern und verlegen
Standard 10mm, gerade Kante, 500 x 500 x 10mm

- abladen
- zwischenlagern für mind. 3 Tage unter Verlegebedingungen (klimatisieren)
- Verlegung gemäss den „Richtlinien für die Verlegung von ASW- NICOCYL® Industriebodenbelägen“
- Klebersystem abgestimmt auf die betrieblichen Beanspruchungen und Belastungen

angebotenes Klebersystem:

.....

.....

.....

- Plattenstärke: 10 mm
- Nutzgrösse: 50x50 cm
- Gewicht: 14,4 kg / m²
- Bedarf: 4 Platten / m²

- Oberfläche optional:
 - (ma) - maseriert
 - (ge) - genarbt
 - (pr) - produktionsbedingt
 - (pa) - pastillenform Oberfläche
- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

verrechnet nach tatsächlich verlegter Fläche, Aussparungen und Ausnehmungen unter 1 m² Grösse werden nicht abgezogen

Pos. 01.03.01m²

Pos. 01.03.02 ASW- Nicocyl® Antrittsplatten 500 x 500 x 10mm

- Oberfläche produktionsbedingt
- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.03.02m¹

Pos. 01.03.03 ASW- Nicocyl® Sockelleisten liefern und verlegen
ca. 500 x 100 x 10mm aus Plattenzuschnitten
aus Standard- Platten d=10 mm geschnitten
Abdichtung Belag- Sockel, Sockel- Wand wird separat verrechnet

- Oberfläche optional:
 - (ma) - maseriert
 - (ge) - genarbt
 - (pr) - produktionsbedingt
 - (pa) - pastillenform Oberfläche

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.03.03m¹

Pos. 01.03.04 ASW- Nicocyl® Hohlkehl- Profilleisten liefern und verlegen

- Oberfläche glatt

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.03.04m¹

Pos. 01.03.05 Anarbeiten des Plattenbelags
an Wände, Fundamente, Säulen, aufsteigende Bauteile sowie an
Gebäudetrennfugen durch massgerechtes Zuschneiden der
Platten

Pos. 01.03.05m¹

Pos. 01.04.01

ASW- NICOCYL® Industrieboden liefern und verlegen
Clip-Plus, 10mm, verdecktes Clip-Plus Verbindungssystem,
480 x 480 x10mm

- abladen
- zwischenlagern für mind. 3 Tage unter Verlegebedingungen (klimatisieren)
- Verlegung gemäss den „Richtlinien für die Verlegung von ASW- NICOCYL® Industriebodenbelägen“
- Klebersystem abgestimmt auf die betrieblichen Beanspruchungen und Belastungen

angebotenes Klebersystem:

- Plattenstärke: 10 mm
- Nutzgrösse: 48x48 cm
- Gewicht: ca. 14,4 kg / m²
- Bedarf: 4,34 Platten / m²

- Oberfläche optional:
 - (ma) - maseriert
 - (ge) - genarbt
 - (pr) - produktionsbedingt
 - (pa) - pastillenform Oberfläche
- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

verrechnet nach tatsächlich verlegter Fläche, Aussparungen und Ausnehmungen unter 1 m² Grösse werden nicht abgezogen

Pos. 01.04.01m²

Pos. 01.04.02 ASW- Nicocyl® Antrittsplatten 500 x 500 x 10mm
mit gerader Kante

- Oberfläche produktionsbedingt
- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.04.02m¹

Pos. 01.04.03 ASW- Nicocyl® Sockelleisten liefern und verlegen
ca. 500 x 100 x 10mm aus Plattenzuschnitten
aus Standard- Platten d=10 mm geschnitten
Abdichtung Belag- Sockel, Sockel- Wand wird separat verrechnet

- Oberfläche optional:
 - (ma) - maseriert
 - (ge) - genarbt
 - (pr) - produktionsbedingt
 - (pa) - pastillenform Oberfläche

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.04.03m¹

Pos. 01.04.04 ASW- Nicocyl® Hohlkehl- Profileisten liefern und verlegen

- Oberfläche glatt

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.04.04m¹

Pos. 01.04.05 Anarbeiten des Plattenbelags
an Wände, Fundamente, Säulen, aufsteigende Bauteile sowie an
Gebäudetrennfugen durch massgerechtes Zuschneiden der
Platten

Pos. 01.04.05m¹

Pos. 01.05.01

ASW- NICOCYL® Industrieboden liefern und verlegen

Clip-Plus 500, 10mm, verdecktes Clip-Plus

Verbindungssystem, 500 x 500 x10mm

- abladen
- zwischenlagern für mind. 3 Tage unter Verlegebedingungen (klimatisieren)
- Verlegung gemäss den „Richtlinien für die Verlegung von ASW- NICOCYL® Industriebodenbelägen“
- Klebersystem abgestimmt auf die betrieblichen Beanspruchungen und Belastungen

angebotenes Klebersystem:

.....

.....

.....

- Plattenstärke: 10 mm
- Nutzgrösse: 50x50 cm
- Gewicht: ca. 14,4 kg / m²
- Bedarf: 4 Platten / m²

- Oberfläche (pr) produktionsbedingt

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

verrechnet nach tatsächlich verlegter Fläche, Aussparungen und Ausnehmungen unter 1 m² Grösse werden nicht abgezogen

Pos. 01.05.01m²

Pos. 01.05.02

ASW- Nicocyl® Antrittsplatten 500 x 500 x 10mm mit gerader Kante

- Oberfläche produktionsbedingt

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.05.02m¹

Pos. 01.05.03 ASW- Nicocyl® Sockelleisten liefern und verlegen
ca. 500 x 100 x 10mm aus Plattenzuschnitten
aus Standard- Platten d=10 mm geschnitten
Abdichtung Belag- Sockel, Sockel- Wand wird separat verrechnet

- Oberfläche optional:
 - (ma) - maseriert
 - (ge) - genarbt
 - (pr) - produktionsbedingt
 - (pa) - pastillenform Oberfläche

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.05.03m¹

Pos. 01.05.04 ASW- Nicocyl® Hohlkehl- Profilleisten liefern und verlegen

- Oberfläche glatt

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.05.04m¹

Pos. 01.05.05 Anarbeiten des Plattenbelags
an Wände, Fundamente, Säulen, aufsteigende Bauteile sowie an
Gebäudetrennfugen durch massgerechtes Zuschneiden der
Platten

Pos. 01.05.05m¹

Pos. 01.06. ASW- NICOCYL® Industrieboden liefern und verlegen
Nut & Feder, 10mm, Nut- Feder Verbindungssystem
490 x 490 x 10mm

- abladen
- zwischenlagern für mind. 3 Tage unter Verlegebedingungen (klimatisieren)
- Verlegung gemäss den „Richtlinien für die Verlegung von ASW- NICOCYL® Industriebodenbelägen“
- Klebersystem abgestimmt auf die betrieblichen Beanspruchungen und Belastungen

angebotenes Klebersystem:

.....

.....

.....

- Plattenstärke: 10 mm
- Nutzgrösse: 49x49 cm
- Gewicht: ca. 14,4 kg / m²
- Bedarf: 4,16 Platten / m²

- Oberfläche optional:
 - (ma) - maseriert
 - (ge) - genarbt
 - (pr) - produktionsbedingt
 - (pa) - pastillenform Oberfläche
- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

verrechnet nach tatsächlich verlegter Fläche, Aussparungen und Ausnehmungen unter 1 m² Grösse werden nicht abgezogen

Pos. 01.06.01m²

Pos. 01.06.02 ASW- Nicocyl® Antrittsplatten 500 x 500 x 10mm
mit gerader Kante

- Oberfläche produktionsbedingt
- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.06.02m¹

Pos. 01.06.03 ASW- Nicocyl® Sockelleisten liefern und verlegen
ca. 500 x 100 x 10mm aus Plattenzuschnitten
aus Standard- Platten d=10 mm geschnitten
Abdichtung Belag- Sockel, Sockel- Wand wird separat verrechnet

- Oberfläche optional:
 - (ma) - maseriert
 - (ge) - genarbt
 - (pr) - produktionsbedingt
 - (pa) - pastillenform Oberfläche

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.06.03m¹

Pos. 01.06.04 ASW- Nicocyl® Hohlkehl- Profilleisten liefern und verlegen

- Oberfläche glatt

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.06.04m¹

Pos. 01.06.05 Anarbeiten des Plattenbelags
an Wände, Fundamente, Säulen, aufsteigende Bauteile sowie an
Gebäudetrennfugen durch massgerechtes Zuschneiden der
Platten

Pos. 01.06.05m¹

Pos. 01.07. ASW- NICOCYL® Industrieboden liefern und verlegen
Nut & Feder 500, 10mm, Nut- Feder Verbindungssystem
500 x 500 x 10mm

- abladen
- zwischenlagern für mind. 3 Tage unter Verlegebedingungen (klimatisieren)
- Verlegung gemäss den „Richtlinien für die Verlegung von ASW- NICOCYL® Industriebodenbelägen“
- Klebersystem abgestimmt auf die betrieblichen Beanspruchungen und Belastungen Klebersystem abgestimmt auf die betrieblichen Beanspruchungen und Belastungen

angebotenes Klebersystem:

.....

.....

.....

- Plattenstärke: 10 mm
- Nutzgrösse: 50x50 cm
- Gewicht: ca. 14,4 kg / m²
- Bedarf: 4 Platten / m²

- Oberfläche optional:
 - (pr) - produktionsbedingt
 - (pa) - pastillenform Oberfläche

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

verrechnet nach tatsächlich verlegter Fläche, Aussparungen und Ausnehmungen unter 1 m² Grösse werden nicht abgezogen

Pos. 01.07.01m²

Pos. 01.07.02 ASW- Nicocyl® Antrittsplatten 500 x 500 x 10mm
mit gerader Kante

- Oberfläche produktionsbedingt

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.07.02m¹

Pos. 01.07.03 ASW- Nicocyl® Sockelleisten liefern und verlegen
ca. 500 x 100 x 10mm aus Plattenzuschnitten
aus Standard- Platten d=10 mm geschnitten
Abdichtung Belag- Sockel, Sockel- Wand wird separat verrechnet

- Oberfläche optional:
 - (ma) - maseriert
 - (ge) - genarbt
 - (pr) - produktionsbedingt
 - (pa) - pastillenform Oberfläche

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.07.03m¹

Pos. 01.07.04 ASW- Nicocyl® Hohlkehl- Profilleisten liefern und verlegen

- Oberfläche glatt

- Farbe optional:
 - (sc) - schwarz
 - (gr) - grau
 - (ro) - rot
 - (so) - Sonderfarbe

Pos. 01.07.04m¹

Pos. 01.07.05 Anarbeiten des Plattenbelags
an Wände, Fundamente, Säulen, aufsteigende Bauteile sowie an
Gebäudetrennfugen durch massgerechtes Zuschneiden der
Platten

Pos. 01.07.05m¹

Pos. 01.20	Verschweissung der Plattenfugen
Pos. 01.20.01	Thermisches Verschweissen gemäss „Richtlinien für die Verlegung von ASW- Nicocyl® Industriebodenbelägen“ Aufzahlung zu Pos. 01.02 - 19
Pos. 01.20.01m ²
Pos. 01.20.02	Kaltverschweissung gemäss „Richtlinien für die Verlegung von ASW- Nicocyl® Industriebodenbelägen“ Aufzahlung zu Pos. 01.02 - 19
Pos. 01.20.02m ²
Pos. 01.21	Abdichtung der Anschlüsse an Wände, Fundamente, Säulen, aufsteigende Teile sowie Gebäudetrennfugen Fugenbreite 5-10 mm angebotene Dichtstoffmasse:
Pos. 01.21.01	Plattenstärke 10mm
Pos. 01.21.01m ¹
Pos. 01.21.02	Plattenstärke 20mm
Pos. 01.21.02m ¹
Pos. 01.22	Erstversiegelung gemäss „Richtlinien für die Verlegung von ASW- NICOCYL® Industriebodenbelägen“ <ul style="list-style-type: none"> • intensives Reinigen mit NICOCYL®- Spezialgrundreiniger • 2x versiegeln mit NICOCYL®- Nicofant
Pos. 01.22m ²